

COSECHADORA ***RG108 PLUS***



CARACTERÍSTICAS

- Modelo de cabina AC opcional para una operación más cómoda.
- Transmisión LOVOL R100 y Japan Kanzaki 52cc HST para mayor durabilidad.
- Protección de soporte trasero de seguridad.
- Cabezal de maíz especial opcional.
- Súper eficiencia operativa.
- Sistema de trilla ultra limpio.
- Excelente habilidad para pasar terrenos difíciles.
- Multifunción para todos los granos (arroz, trigo, maíz, frijoles, sorgo. etc.)
- Operación más cómoda.



FICHA TÉCNICA **RG108PLUS**

ESTRUCTURA

MODELO DEL PRODUCTO

CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN (kg/s)

PESO (kg)

LONGITUD (mm)

ANCHURA (mm)

ALTURA (mm)

EFICIENCIA DE TRABAJO (hm²/h)

MOTOR	MODELO
	ESTILO
	POTENCIA NOMINAL (HP)
	VELOCIDAD NOMINAL (r/min)

ALIMENTACIÓN COMPLETA TIPO ORUGA AUTOPROPULSADA

RG108 PLUS

5

3400/3600 CAB

5350

2545

2800

0.5 - 0.8

QUANCHAI

CUATRO TIEMPOS, REFRIGERADO POR AGUA, TURBOCARGADO

100

2400

FICHA TÉCNICA **RG108PLUS**

	ALTURA (mm)
CABEZAL	TIPO DE CARRETE
	DIAMETRO CARRETE (mm)
TAMBOR DE TRILLA	DIAMETRO (mm)
	LONGITUD (mm)
	VOLUMEN TANQUE DE GRANO (Kg)
	RANGO ALTURA DE DESCARGA (mm)
	PRESIÓN CONTACTO SUELO
CHASIS	ANCHO DE VÍA (mm)
	TIPO DE TRANSMISIÓN
	ENTREVIA DE ESLABONES
ORUGA	NUMERO DE ESLABONES
	ANCHURA ORUGA (mm)
	VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO TEORICA (km/h)

2300 CORTADOR GIRATORIO

DEDO EXCENTRICO

Φ900

Φ620

2500

1.000

880 - 4500

≤ 20 Kpa

1250

MECÁNICO

90 mm

56 Pitch

500 / 550

0 - 8.68

***FICHA TÉCNICA* RG108PLUS**

LÍQUIDO
Y OTROS

CAPACIDAD DEL TANQUE
HIDRAULICO (L)

MODELO DE BATERÍA

VOLTAJE BATERÍA (V)

21 LITROS

TIPO LIBRE DE MANTENIMIENTO

12 VOLTIOS

