

COSECHADORA ***RG130 PRO***



CARACTERÍSTICAS

- Utilizada para cultivos como sorgo, maíz, soya, arroz, etc.
- Alta eficiencia en trabajos pesados.
- Sistema de trilla ultralimpio.
- 240L de capacidad del tanque de combustible.
- Sensor de alarma para el aceite.
- Ventiladores dobles únicos de flujo cruzado y centrífugo, con nueva distribución del campo de aire para el fuerte efecto de limpieza y la alta adaptabilidad de limpieza.
- Ancho de corte opcional de hasta 2800 mm para una alta eficiencia de trabajo



COSECHADORA ***RG130 PRO***

VERSIÓN CABINADA

VERSIÓN CABINADA



FICHA TÉCNICA **RG130PRO**

ESTRUCTURA

MODELO DEL PRODUCTO

CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN (kg/s)

PESO (kg)

LONGITUD (mm)

ANCHURA (mm)

ALTURA (mm)

PRODUCTIVIDAD HORARIA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO

MODELO DEL MOTOR

TIPO DE MOTOR

POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR

VELOCIDAD NOMINAL DEL MOTOR

CILINDRADA

NÚMERO DE CILINDROS DEL MOTOR

MODO DE TRACCIÓN

DISTANCIA ENTRE CENTROS DE ORUGAS

ORUGA AUTOPROPULSADO, ALIMENTACIÓN COMPLETA

RG130 PRO

7

3790

5770

3035

3020

0.5 ~ 0.8

≤35 kg/ha

240 L

335 mm

WEICHA

CUATRO CILINDROS, EN LÍNEA, INYECCIÓN DIRECTA,
TURBOALIMENTADO, INTERCOOLER

96 kw / 130 HP

2500 r/minuto

3600 cc3

4

TRACCIÓN POR ORUGAS COMPLETAMENTE HIDRÁULICA

1350 mm

FICHA TÉCNICA *RG130PRO*

LONGITUD DE CONTACTO AL SUELO DE LA ORUGA

ANCHO DE LA ORUGA

MODO DE CAMBIO DE MARCHA

NÚMERO DE VELOCIDADES DE LA CAJA DE CAMBIOS

TIPO DE EMBRAGUE HIDRÁULICO

ANCHO DE CORTE

TIPO DE CUCHILLA

TIPO DE RECOGEDOR DE CULTIVO

TIPO DE CILINDRO DE TRILLA

TIPO DE REJILLA CÓNCAVA

TIPO DE MECANISMO DE LIMPIEZA

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE GRANO

MODO DE DESCARGA DE GRANO

ALTURA DE DESCARGA DE GRANO

35 CM

600x90x59

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA CONTINUAMENTE VARIABLE

INFINITA (AVANCE Y RETROCESO)

EMBRAGUE HIDRÁULICO MULTIFASE

2800 mm

CUCHILLA DE GUILLOTINA TIPO EXCÉNTRICO

DE TIPO ESPIRAL

CILINDRO DE TRILLA AXIAL LONGITUDINAL

REJILLA TIPO BARRA

LIMPIEZA POR DOBLE CRIBA Y VENTILADOR TRANSVERSAL

2,2 m³

DESCARGA LATERAL POR TORNILLO SINFIN HIDRÁULICO

2210 mm

