

TRACTOR AGRICOLA SOBRE ORUGA

RX230



CARACTERÍSTICAS

- Versatilidad en el campo: Con tres conjuntos de válvulas de salida hidráulicas y un enganche de tres puntos, el RX230 es compatible con una amplia gama de implementos agrícolas.
- Operación Estable y Segura: Gracias a su diseño optimizado del centro de gravedad, disfrutarás de una operación más estable y sin levantamiento delantero.
- Controles Simples y Efectivos: La palanca de control multifuncional de una sola palanca simplifica la operación.



***FICHA TÉCNICA* RX230**

DIMENSIONES

3615 x 2575 x 2875

TIPO DE CABINA

SIN CABINA

MOTOR (HP)

130HP QUANCHAI

EJE MOTRIZ

TRANSMISIÓN DE DOBLE HORQUILLA LOVOL R100S

BOMBA HIDRONEUMÁTICA

45cc HST

FORMA DE LAS RUEDAS

SISTEMA DE ORUGA

ORUGAS (mm)

500 x 90 x 56 DE PATRON ULTRA ALTO

DESPEJE MINIMO DEL SUELO (mm)

400

PASO DE LAS ORGUAS (mm)

1255

CONTROL DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN MECANICA

FICHA TÉCNICA ***RX230***

OPERACIÓN

VÁLVULAS

TANQUE DE COMBUSTIBLE

PTO

LABRADO ROTATIVO (m)

MODELO DEL CULTIVADOR ROTATORIO

NÚMERO DE CUCHILLAS

HERRAMIENTAS INCLUIDAS PARA USO AGRÍCOLA

OPERACIÓN CON UNA SOLA PALANCA

3 SET (TOTAL 6 VÁLVULAS)

145 L

TDF DE DOBLE VELOCIDAD 650/850 r/min (XXXXXX)

2.6

IT 195 (CONFIRMAR) XXXXXXXXXXXXXXXX

104

FANGUEADOR ROTAVATOR 2.6m
PALA FRONTAL, NIVELADORA TRASERA
HIDRÁULICA

***FICHA TÉCNICA* RX230**

OPERACIÓN

VÁLVULAS

TANQUE DE COMBUSTIBLE

PTO

LABRADO ROTATIVO (m)

**MODELO DEL CULTIVADOR
ROTATORIO**

NÚMERO DE CUCHILLAS

OPERACIÓN CON UNA SOLA PALANCA

3 SET (TOTAL 6 VÁLVULAS)

145 L

TDF DE DOBLE VELOCIDAD 650/850 r/min

2.3

IT 195

104