

TRACTOR ***TD1304***



CARACTERÍSTICAS

- Apariencia dinámica y moderna
- Disposición centrada en el ser humano
- Faro delantero hermoso y elegante
- Guardabarros cerrados y molduras interiores de la pared trasera
- Aire acondicionado de coche de turismo
- Caja de cambios: Configuración estándar: 16F+8R cambio síncro
- Cabina: Estante de seguridad de configuración estándar y cabina con certificaciones OECD
- Tanque de combustible: Configuración estándar tanques de combustible principal y auxiliar dobles con capacidad de hasta 145L.
- Opcional Cabina A/C.



TRACTOR ***TD1304***

VERSIÓN CABINADA

VERSIÓN CABINADA



FICHA TÉCNICA TD1304

MODELO DE MOTOR

ESTANDAR DE EMISIÓN

POTENCIA NOMINAL (kW/HP)

VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACIÓN (r/min)

TORQUE MÁXIMO (N•m)

DESPLAZAMIENTO (L)

FORMA DE ADMISIÓN DE AIRE

CAPACIDAD DEL TANQUE DEL ACEITE (L)

TIPO DE CONDUCCIÓN

TIPO DE EMBRAGUE

MODO DE CAMBIO DE LA CAJA DE CAMBIOS

CANTIDAD DE ENGRANES

ENGRANAJE RASTRERO

6 CILINDROS

NIVEL II

95.6 kW / 130 HP

2200

609

6.44L

TIPO SECO INCORPORADO/ TIPO SECO EXTERNO

200/255

2WD - 4WD

14 PULGADAS SECO, DOBLE ACCIÓN

SINCRONIZADOR, MALLA OPC. CAMBIO ENGRANAJES

16+8

OPCIONAL

FICHA TÉCNICA TD1304

RANGO DE VELOCIDAD DE ADELANTE (km/h)

1.65-35.44

RANGO DE VELOCIDAD DE ATRAS (km/h)

2.46-22.68

TRANSMISIÓN FINAL

ENGRANAJE PLANETARIO DE UNA ETAPA

BLOQUEO DIFERENCIAL

MECÁNICO

TIPO DE FRENO

TIPO DE DISCO HÚMEDO

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

FRENO DE MANO INDEPENDIENTE

FLUJO DE SALIDA HIDRÁULICA (L/min)

60/71

CANTIDAD VÁLVULAS DISTRIBUCIÓN HIDRAULICA

2 PARES / 3 PARES

MODO CONTROL DE ELEVACIÓN

CONTROL SEPARADO PARA POSICIÓN Y TIRO,
AJUSTE FLOTANTE / ELEVADOR ALTA PRESIÓN:
ALTURA Y AJUSTE FLOTANTE

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN A UNA DISTANCIA DE
610 mm DESDE BOLAS DE ENLACES INFERIORES
(kg)

≥2300

FICHA TÉCNICA TD1304

DISPOSITIVO DE REMOLQUE

TRACCIÓN

TIPO DE TOMA DE FUERZA

ENGRANAJES DE TOMA DE FUERZA

NEUMÁTICO DELANTERO

NEUMÁTICO TRASERO

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA VUELCOS

CABINA

LONGITUD*ANCHO*ALTURA (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES

RUEDAS DELANTERAS (mm)

RUEDAS TRASERAS (mm)

ALTURA MÍNIMA SOBRE EL SUELO (mm)

REMOLQUE AJUSTABLE ARRIBA Y ABAJO

BARRA DE TIRO OSCILANTE (OPCIONAL)

540/1000, 540/540E, 760/1000, 760/850

6 ESTRÍAS/ 8 ESTRÍAS/ 21 ESTRÍAS

14.9-24 R2

23.1-30 R2

SÍ

CABINA CON A/C

5060*2285*3100

2700

1700 ~ 2800

1673 ~ 2352

470

FICHA TÉCNICA TD1304

RADIO DE GIRO (m) CON FRENADO LATERAL

4.7±0.3

RADIO DE GIRO (m) SIN FRENADO LATERAL

5.2±0.3

PESO DE LA ESTRUCTURA (kg)

5100/5230 (CAB)

PESO MÍNIMO DE SERVICIO (kg)

5380/5570 (CAB)

CONTRAPESO FRONTAL (kg)

440

CONTRAPESO TRASERO (kg)

240 OPCIONAL 480

