

TRACTOR ***TH754***



CARACTERÍSTICAS

- Chasis pesado con velocidad operativa rápida.
- Mayor altura sobre el suelo y mejor capacidad de cruce.
- Adopción de un sistema de aceite compartido por la transmisión, la dirección hidráulica y la elevación para lograr alta seguridad y fiabilidad y también facilitar el mantenimiento posterior.
- Equipado con un tanque de combustible montado inferiormente con gran capacidad y largas horas de funcionamiento.
- Opcional Cabina A/C.



TRACTOR **TH754**

VERSIÓN CABINADA

VERSIÓN CABINADA



FICHA TÉCNICA TH754

MODELO DE MOTOR

Xinchai A4K43T75

ESTANDAR DE EMISIÓN

NIVEL II

POTENCIA NOMINAL (kW/HP)

55.5 kW / 75 HP

VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACIÓN (r/min)

2400

TORQUE MÁXIMO (N•m)

280

CILINDRAJE

4.320 cm³ / 4 CILINDROS EN LINEA

FORMA DE ADMISIÓN DE AIRE

TIPO INCORPORADO

CAPACIDAD DEL TANQUE DEL ACEITE (L)

120

TIPO DE CONDUCCIÓN

4WD

TIPO DE EMBRAGUE

EMBRAGUE ÚNICO, SECO, DE DOBLE ACCIÓN

MODO DE CAMBIO DE LA CAJA DE CAMBIOS

SINCRONIZADOR

CANTIDAD DE ENGRANES

12+12

ENGRANAJE RASTRERO

NO DISPONIBLE

FICHA TÉCNICA TH754

RANGO DE VELOCIDAD DE ADELANTE (km/h)

1.95-34.13

RANGO DE VELOCIDAD DE ATRAS (km/h)

1.71-29.92

TRANSMISIÓN FINAL

ENGRANAJE PLANETARIO

BLOQUEO DIFERENCIAL

MECÁNICO

TIPO DE FRENO

DISCO HÚMEDO

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANO/PIE

FLUJO DE SALIDA HIDRÁULICA (L/min)

50

CANTIDAD VÁLVULAS DISTRIBUCIÓN HIDRAULICA

1/2/3 PARES

MODO CONTROL DE ELEVACIÓN

CONTROL SEPARADO PARA POSICIÓN Y TIRO /
ELEVADOR ALTA PRESIÓN

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN A UNA DISTANCIA DE
610 mm DESDE BOLAS DE ENLACES INFERIORES
(kg)

2400

DISPOSITIVO DE REMOLQUE

GANCHO EN U (OPCIONAL)

FICHA TÉCNICA TH754

TRACCIÓN

TIPO DE TOMA DE FUERZA

ENGRANJES DE TOMA DE FUERZA

NEUMÁTICO DELANTERO

NEUMÁTICO TRASERO

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA VUELCOS

CABINA

LONGITUD*ANCHO*ALTURA (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES

RUEDAS DELANTERAS

RUEDAS TRASERAS

RADIO DE GIRO (m) CON FRENADO LATERAL

RADIO DE GIRO (m) SIN FRENADO LATERAL

BARRA DE TIRO OSCILANTE (OPCIONAL)

TOMA DE FUERZA TRASERA IDEPENDIENTE

6, OPCIONAL 8

R2 12.4-24

R2 18.4-30

SÍ

SIN CABINA

ROPS: 4795*1980*2870

2270

1580

1560

4.5

5

FICHA TÉCNICA TH754

TIPO DE MOTOR

TIPO DE DIRECCIÓN

NÚMERO DE EJES

NUMERO DE PUERTAS

CANTIDAD DE PASAJEROS

COLOR

ALTURA MINIMA SOBRE EL SUELO (mm)

PESO DE LA ESTRUCTURA (kg)

PESO MÍNIMO DE SERVICIO (kg)

CONTRAPESO FRONTAL (kg)

CONTRAPESO TRASERO (kg)

DIESEL

HIDRAULICA

2

0

1

AZUL

390

3050

3210

360

320

