

TRACTOR ***TH904***



CARACTERÍSTICAS

- Equipado con sincronizador de cambio 12+12, el cual puede realizar operaciones de cambio rápidas, continuas y suaves, mejorando la eficiencia operativa.
- Adopción de un sistema de aceite compartido por la transmisión, la dirección hidráulica y la elevación para lograr alta seguridad y fiabilidad y también facilitar el mantenimiento posterior.
- Dirección completamente hidráulica con alta fiabilidad. Adopción de sellos cónicos de 24° y anillos selladores tipo O; adopción de un sistema de aceite compartido por la dirección hidráulica, la elevación y el chasis para lograr alta seguridad y fiabilidad y también facilitar el mantenimiento posterior.
- Opcional Cabina A/C.



TRACTOR ***TH904***

VERSIÓN CABINADA

VERSIÓN CABINADA



FICHA TÉCNICA TH904

MODELO DE MOTOR

XINCHAI 4D35ZT

ESTANDAR DE EMISIÓN

TIER II

POTENCIA NOMINAL (kW/HP)

66.2 kW / 90 HP

VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACIÓN (r/min)

2400

TORQUE MÁXIMO (N•m)

360

CILINDRAJE

3.470 cm³ / 4 CILINDROS EN LINEA

FORMA DE ADMISIÓN DE AIRE

TIPO INCORPORADO

CAPACIDAD DEL TANQUE DEL ACEITE (L)

120

TIPO DE CONDUCCIÓN

4WD

TIPO DE EMBRAGUE

EMBRAGUE ÚNICO, SECO, DE DOBLE ACCIÓN

MODO DE CAMBIO DE LA CAJA DE CAMBIOS

SINCRONIZADOR

CANTIDAD DE ENGRANES

12+12

ENGRANAJE RASTRERO

NO DISPONIBLE

FICHA TÉCNICA TH904

RANGO DE VELOCIDAD DE ADELANTE (km/h)

1.95-34.13

RANGO DE VELOCIDAD DE ATRAS (km/h)

1.71-29.92

TRANSMISIÓN FINAL

ENGRANAJE PLANETARIO

BLOQUEO DIFERENCIAL

MECÁNICO

TIPO DE FRENO

DISCO HÚMEDO

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANO/PIE

FLUJO DE SALIDA HIDRÁULICA (L/min)

50

CANTIDAD VÁLVULAS DISTRIBUCIÓN HIDRAULICA

1/2/3 PARES

MODO CONTROL DE ELEVACIÓN

CONTROL SEPARADO PARA POSICIÓN Y TIRO /
ELEVADOR ALTA PRESIÓN

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN A UNA DISTANCIA DE
610 mm DESDE BOLAS DE ENLACES INFERIORES
(kg)

2400

DISPOSITIVO DE REMOLQUE

GANCHO EN U (OPCIONAL)

FICHA TÉCNICA TH904

TRACCIÓN

TIPO DE PTO

ENGRANJES PTO

NEUMÁTICO DELANTERO

NEUMÁTICO TRASERO

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA VUELCOS

CABINA

LONGITUD*ANCHO*ALTURA (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES

RUEDAS DELANTERAS

RUEDAS TRASERAS

RADIO DE GIRO (m) CON FRENADO LATERAL

RADIO DE GIRO (m) SIN FRENADO LATERAL

BARRA DE TIRO OSCILANTE (OPCIONAL)

TOMA DE FUERZA TRASERA IDEPENDIENTE

6, OPCIONAL 8

12.4-24 R2

18.4-30 R2

SÍ

SIN CABINA - OPCIONAL CABINA

ROPS: 4795*1980*2870 CAB:4795X1980X2835

2270

1580

1560

4.5

5

FICHA TÉCNICA TH904

TIPO DE MOTOR

TIPO DE DIRECCIÓN

NÚMERO DE EJES

NUMERO DE PUERTAS

CANTIDAD DE PASAJEROS

COLOR

ALTURA MINIMA SOBRE EL SUELO (mm)

PESO DE LA ESTRUCTURA (kg)

PESO MÍNIMO DE SERVICIO (kg)

CONTRAPESO FRONTAL (kg)

CONTRAPESO TRASERO (kg)

DIESEL

HIDRAULICA

2

0

1

AZUL

390

3050/3250 CAB

3210/3410(CAB)

360

320

