

TRACTOR ***TX1104***



CARACTERÍSTICAS

- Radio de giro pequeño y giros rápidos
- Buena climatización y enfriamiento rápido
- Eje delantero con buena adaptabilidad para arrozales y campos secos.
- Motor estándar de China III de alta presión de riel común tiene un rendimiento superior, fuerte potencia y gran reserva de torque
- Cambio de marchas alta y baja, y cambio de marcha de avance y reversa sin necesidad de pisar el embrague
- Incorporación de controladores italianos COBO
- Opcional Cabina A/C.



TRACTOR

TX1104

VERSIÓN CABINADA

VERSIÓN CABINADA



FICHA TÉCNICA TX1104

MODELO DE MOTOR

HUAFENG 4R

ESTANDAR DE EMISIÓN

NIVEL II

POTENCIA NOMINAL (kW/HP)

81 kW / 110 HP

VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACIÓN (r/min)

2200

TORQUE MÁXIMO (N•m)

495

CILINDRAJE

4.670 cm³ / 4 CILINDROS EN LINEA

FORMA DE ADMISIÓN DE AIRE

TIPO SECO INCORPORADO, OP. TIPO HUMEDO EXT.

CAPACIDAD DEL TANQUE DEL ACEITE (L)

150

TIPO DE CONDUCCIÓN

2 WD - 4WD

TIPO DE EMBRAGUE

12 PULGADAS, SECO, ACCIÓN DOBLE

MODO DE CAMBIO DE LA CAJA DE CAMBIOS

SINCRONIZADOR

CANTIDAD DE ENGRANES

12+12

ENGRANAJE RASTRERO

OPCIONAL

FICHA TÉCNICA TX1104

RANGO DE VELOCIDAD DE ADELANTE (km/h)

RANGO DE VELOCIDAD DE ATRAS (km/h)

TRANSMISIÓN FINAL

BLOQUEO DIFERENCIAL

TIPO DE FRENO

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

FLUJO DE SALIDA HIDRÁULICA (L/min)

CANTIDAD VÁLVULAS DISTRIBUCIÓN HIDRAULICA

MODO CONTROL DE ELEVACIÓN

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN A UNA DISTANCIA DE
610 mm DESDE BOLAS DE ENLACES INFERIORES
(kg)

0.25-32.66 (M.LENTA) 2.02-33.16 (C. LANZADERA)

2.15-29.99 (M.LENTA) 2.15-29.99 (C.LANZADERA)

TIPO DE ENGRANAJE PLANETARIO DE UNA ETAPA

MECÁNICO

TIPO DISCO HÚMEDO

FRENO DE MANO INDEPENDIENTE

46

2 PARES/ 3 PARES

CONTROL SEPARADO PARA POSICIÓN Y TIRO,
AJUSTE FLOTANTE/ELEVADOR DE ALTA PRESIÓN:
AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE FLOTANTE

≥ 2000

FICHA TÉCNICA TX1104

DISPOSITIVO DE REMOLQUE

TRACCIÓN

TIPO DE TOMA DE FUERZA

ENGRANAJES DE TOMA DE FUERZA

NEUMÁTICO DELANTERO

NEUMÁTICO TRASERO

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA VUELCOS

CABINA

LONGITUD*ANCHO*ALTURA (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES

RUEDAS DELANTERAS (mm)

RUEDAS TRASERAS (mm)

ALTURA MÍNIMA SOBRE EL SUELO (mm)

REMOLQUE AJUSTABLE ARRIBA Y ABAJO

BARRA OSCILANTE (OPCIONAL)

PTO/540/1000, OPCIONAL 540/540E, 760/1000, 760/850

6 ESTRÍAS/ 8 ESTRÍAS/ 21 ESTRÍAS

13.6-24 R2

23.1-26 R2

SÍ

SIN CABINA - OPCIONAL CABINA

ROPS: 4400*2150*2750 CAB: 4400x2150x2900

2340

1576 ~ 1936

1575 ~ 1965

390 (PERNO DE DRENAJE DEL EJE DELANTERO)

FICHA TÉCNICA TX1104

TIPO DE MOTOR

TIPO DE DIRECCIÓN

NÚMERO DE EJES

NUMERO DE PUERTAS

CANTIDAD DE PASAJEROS

COLOR

RADIO DE GIRO (m) CON FRENADO LATERAL

PESO DE LA ESTRUCTURA (kg)

PESO MÍNIMO DE SERVICIO (kg)

CONTRAPESO FRONTAL (kg)

CONTRAPESO TRASERO (kg)

DIESEL

HIDRAULICA

2

0

1

AZUL

4.6±0.3

4.9±0.3

4100

4300

352 OPCIONAL 440

328

