

TRACTOR ***P 1025***

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con motor Laidong KM385, 3 cilindros y 1.53 L de desplazamiento, entrega 25 HP nominales y 86 Nm de torque, cumpliendo norma de emisiones Etapa V, garantizando eficiencia y menor impacto ambiental.
- Cuenta con 8 marchas hacia adelante y 8 reversas, embrague seco de 9", y velocidad de desplazamiento de 1.88 a 28.3 km/h, ideal para labores que requieren precisión y maniobrabilidad.
- Sistema hidráulico con bomba de 24 L/min y capacidad de levante de +540 kg a 610 mm, además de TDF de 540/760 rpm, permitiendo operar múltiples implementos agrícolas con estabilidad.



FICHA TÉCNICA P 1025

MODELO DE MOTOR

YANMAR 3TNV80FT

CILINDRADA/NÚMERO DE CILINDROS

1.267/3 cylinders

VELOCIDAD NOMINAL DEL MOTOR (R/MIN)

2600

POTENCIA DEL MOTOR A VELOCIDAD NOMINAL (CV)

18.4 (25)

PAR MÁXIMO (N·M)

85.2

ESTÁNDAR DE EMISIÓN

Euro V

VOLUMEN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

30.7

EMBRAGUE

EMBRAGUE SECO DE ACCIÓN SIMPLE

MODOS DE CAMBIO

SINCRONIZADOR/HST

NÚMERO DE MARCHAS

8 +8/GRADO 3

VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN

1.4-23 KM/H

CONTROL DE TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS

MAQUINARIA

BLOQUEO DEL DIFERENCIAL

MAQUINARIA

FICHA TÉCNICA P 1025

FORMA DE FRENO

NÚMERO DE ESTRÍAS/VELOCIDAD DEL EJE DE LA TDF

RUEDAS DELANTERAS

RUEDAS TRASERAS

TIPO DE CONTROL DEL ELEVADOR

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (MEDIDA A 610 MM DETRÁS DEL PUNTO DE GANCHO)

NÚMERO DE VÁLVULAS MULTI-VÍA

CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA DE TRABAJO (L/MIN)

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO) (MM)

DISTANCIA ENTRE EJES (MM)

ORUGA DELANTERA Y MÉTODO DE AJUSTE (MM)

ORUGA TRASERA Y MÉTODO DE AJUSTE (MM)

FRENO DE DISCO HÚMEDO

6 DIENTES, 540/1000

6.0-12-6PR

8.3-20-6PR

CONTROL DE BROCA

≥630

2

18

2750X1000X2200

1522 (59.92)

1050

1010

FICHA TÉCNICA P 1025

DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO DELANTERA

DISTANCIA AL SUELO AGRONÓMICA (MM)

PESO ESTRUCTURAL (KG)

PESO MÍNIMO DE SERVICIO (KG)

250

250

970

1090

